

JOYO  
www.joyoaudio.com



## DM-1 PROFESSIONAL DYNAMIC MICROPHONE

### I. Important notes

1. Don't disassemble or repair this mic by yourself.
2. Don't use or store it near any heat sources, damp and dusty areas. Avoid violent vibration or shock.
3. Don't drop this mic, otherwise it may malfunction.
4. Don't use alcohol or other cleaning fluids to clean this mic.

### II. Product introduction

It's a unidirectional(cardioid)dynamic vocal mic special for amplifying professional singing and studio recording. With built-in spherical filter, which minimizing wind and breath "pop" noise to the maximum. The cardioid pickup pattern not only isolates the main sound source, but also reduces the background noise to the maximum. It features tailored vocal response for the sound. Rugged structure, shock mount system and steel mesh grille guarantee stable performance anywhere. It's ideal for both singing and speech, whether indoors or outdoors.

### III. Features

- Specially designed cardioid pickup brings out clear vocal and reduces the background noise to the maximum
- Specially designed for vocals, with clear sound, wide frequency response and high sensitivity
- The built-in sponge can filter REVERB and breath "pop" noise
- Steel mesh grille and metal structure reduce the noise and interference efficiently
- Ergonomic design makes it feel comfortable while holding it
- Reliable XLR Jack ensures lossless signals
- Rugged switch ensures the most frequent use
- Reliable and durable

### IV. Specifications

Frequency response: 45-15000 Hz  
 Polar pattern: cardioid  
 Output impedance: 300Ω  
 Sensitivity: -56dB 1kHz  
 Polarity: XLR Pin 1: GND, XLR Pin 2: +, XLR Pin 3: -  
 Connector: Professional (XLR) 3-pin  
 Housing: dark grey, zinc alloy die cast, with surface oxidation, sandblasting  
 Grille: silver, spherical steel, matte finish  
 Net weight: 330g  
 Dimensions: 162\*51\*23mm

### V. Package contents

Mic×1  
 Mic cable 5m×1  
 Owner's manual×1

JOYO

JOYO TECHNOLOGY CO., LTD

Address: 2/F, Lushi Industry Building, 28th District, Bao'an, Shenzhen, 518101 China.  
 www.joyoaudio.com Email: info@joyoaudio.com Tel: 0086-755-29765381

JOYO  
www.joyochina.cn



## DM-1 专业动圈麦克风

### 一、注意事项

1. 切勿擅自拆卸、改装、修理麦克风，以免发生短路。
2. 勿在高温、潮湿、污浊、强烈震动处使用麦克风。
3. 勿将麦克风摔落，或落在坚硬物体表面，以免麦克风操作失常。
4. 勿用酒精等稀释性液体擦洗麦克风表面，以免麦克风受损。

### 二、产品介绍

这是一款适用于专业人声的单指向(心形)动态人声麦克风,用于歌手演唱扩音和录音室录音。内置高效的球形滤波器可最大限度减小风声和呼吸的“噗”声噪音。均衡的心形拾取模式在隔离主音源的同时能最大限度减少背景噪声。这款麦克风具有修正的人声响应。坚固的结构、历经多次检验的防震架系统和钢丝网罩,确保其在任何环境下都保持一致的性能。无论唱歌或演讲,室外或室内,它绝对是多数音乐人的理想之选。

### 三、产品特性

- 特殊的心形拾音,根据人声的特性技术调整,可凸显清晰的人声,减少背景声。
- 特别为人声设计,音质清晰稳定、频响宽、灵敏度高。
- 内置过滤防喷棉,可以过滤混响和呼吸噪声。
- 钢丝网罩和金属结构具有很好的屏蔽效果,可以降低噪音和外界干扰。
- 麦克风造型符合人体工学设计,让握感舒适。
- 牢靠的XLR接口,确保高保真信号传输。
- 高品质的开关在极为频繁使用的情况下仍可长久使用。
- 高质量、高可靠性和耐久性。

### 四、规格参数

频率响应: 45-15000 Hz  
 指向性形状: 心形指向形  
 输出阻抗: 300Ω  
 灵敏度: -56dB 1kHz  
 极性: XLR针脚1为GND, XLR针脚2为+, XLR针脚3为-  
 插口: 专业(XLR)三针脚插口  
 外壳: 深灰色, 锌合金压铸表面氧化喷砂效果  
 网罩: 银色, 钢质球形网罩表面磨砂效果  
 净重: 330克  
 尺寸: 162\*51\*23mm

### 五、包装清单

麦克风一只  
 5米麦克风线一条  
 说明书一份

### 卓乐产品保修卡

产品型号	SN号码	
用户信息	姓名	购机日期
	电话	
	地址	
	发票号码	
销售单位信息	名称(加盖公章)	
	地址	
	电话	

### 卓乐产品服务政策

一、在正常使用产品过程中,如果产品出现非人为损坏的性能故障,自购买之日起,消费者享有保修服务,保修期为12个月。  
 二、有下列情况之一者,消费者不能享受保修权益。  
 1、人为损坏; 2、超过保修期; 3、无保修卡及有效发票,但能够证明产品在保修期内的除外; 4、保修卡与产品型号不符,或保修卡被涂改; 5、未按说明书要求使用、维护、保养而造成产品损坏; 6、未经卓乐公司授权,擅自拆卸、维修产品、或浸水、摔坏产品; 7、其他不可抗力造成的损坏。  
 三、卓乐服务信息  
 消费者服务热线: 0755-29765390  
 更多信息请访问: www.joyochina.cn



品牌: JOYO 名称: 麦克风  
 执行标准: Q/ZYKJ 007-2022  
 制造商: 深圳市卓乐科技有限公司  
 地址: 广东省深圳市宝安区新安三路陆氏工业大厦2楼  
 邮编: 518133  
 售后服务热线: 0755-29765390

### 产品合格证

检验结论          合格           
 检验员号          QC 01           
 日期                           

尺寸: 70\*95mm  
 材质: 105g铜版纸  
 风琴折, 英文在前